BearKat® BK BK110AF

Detalles

Material	Policarbonato
Tinte	Claro
Recubrimiento	Duramass® Anti Empaño
Estilo	Único
Tipo de templo	Híbrido
Material de templo	Policarbonato
Color de templo	Transparente
Puente nasal	Policarbonato
VLT %	90
Rayos ultravioleta 0-385 nm	99%
Rayos visible 400-700 nm	0.14
Rayos infrarojo 780-2000 nm	0.22
ISO 12312-1 Luz azul	14%

Aplicaciones

Automotriz

Construcción

Diseño fuerte pero ligero

¡La construcción súper bien pensada de BearKat® BK1 combina lo mejor en seguridad, comodidad y asequibilidad! Su visión no está obstruida por la lente envolvente de una pieza, que por su ajuste ceñido le permite la máxima seguridad. ¡La comodidad se ve reforzada por las patillas flexibles y sus templos antideslizantes de la sien tienen muescas para la colocación de un cordón con clip! Este lente cumple con ANSI Z87 + y CSA Z94.3.

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimiento	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de templo
BK110	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Claro
BK110AF	Claro	Duramass® Anti empaño	✓	90	Claro
BK112	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Gris
BK112AF	Gris	Duramass® Anti empaño	✓	13	Gris
BK113	Azul	Duramass® Anti rayaduras	✓	68	Azul
BK114	Ámbar	Duramass® Anti rayaduras	✓	80	Ambar
BK116	Naranja	Duramass® Anti rayaduras	✓	57	Naranja
BK117	Espejo Plata	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Humo
BK118	Espejo Azul	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Humo
BK119	I/E Espejo claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	36	Claro
BK010					
BK012					
BKH10	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Claro
BKH10G	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Gris
BKH15	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Claro
BKH15G	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Gris
BKH20	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Claro
BKH20G	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Gris
BKH25	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Claro
BKH25G	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Gris

Certificaciones

ANSI Z87+ Estándares de Alto Impacto.
CAN/CSA Z94.3 Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.
CE EN 166 Protección individual ocular.
AS/NZS 1337.1 Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.
ISO 12312 14%

Empaque

Empaque final:
Empaque interior: 12 Docenas
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 13.24 Lbs
Dimensiones: 34 x 57 x 38 cm
Elaborado en: Taiwán

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus caracteristicas generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantia o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su gefe de seguridad, asi como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

MCR Safety Latinoamérica
Av del sauce 1600, La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P 78117 México

www.mcrsafety.com
@MCRSafetylatinoamerica
(+52) 444 102 5579