

CANAL PARA DERIVACIÓN DE LLUVIA

CONCHA

ALA COMPLETA

RANURA DE ACCESORIOS

OREJILLAS PARA BARBOQUEJOS

CORAZA A

AJUSTE TIPO MATRACA

COLOR: AMARILLO

PUNTOS DE ANCLAJE: 6 TIPO: I FORMA: I

CARACTERÍSTICAS

- Concha fabricada en polietileno de alta densidad y visera anti reflejante.
- Canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras.
- Tafiote fabricado en polietileno de alta densidad.
- Matraca fabricado en ABS.
- Suspensión de 6 puntos de anclaje con cintas de nylon
- Talla de sombrero: 6 ½ y 8 ½ pulgadas (520 mm a 680 mm).
- Banda anti sudor de vinipiel adherido a espuma de poliuretano.
- Ancho de la banda anti sudor: ¾ pulgas.
- Peso del producto: 405 g

CLASIFICACIÓN

- Clase E (Dieléctrico): Reduce la fuerza de impacto de objetos en caída y el peligro a alto voltaje de hasta 20,000 VCA.

VIDA ÚTIL

- 5 años en concha y 12 meses en suspensión: (bajo condiciones de uso y almacenamiento recomendados o el programa de remplazo establecido por su área de seguridad)

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

NOM-115-STPS-2009 / NMX-S-055-SCFI-2022
CFE 8H 341-02 / PEMEX-EST-SS-058-2018

APLICACIÓN

- Petroquímica
- Constructora
- Fabrica y/o maquiladora
- Gobierno
- Industria en general
- Minería



BANDA ANTI SUDOR DE VINIPIEL