

WE PROTECT PEOPLE



4500

El guante para soldadores 4500 de cuero de primera calidad seleccionado, tiene una parte posterior de 13 pulgadas, está cosido y soldado, cuenta con forro interior de espuma, pulgar tipo ala y área de la palma y pulgar reforzado con cuero. Cosido con hilo Dupont™ Kevlar®. Este guante es aislado. ANSI Calor de contacto Nivel 3 (392 F o 200 C)



El guante para soldadores 4500 de cuero de primera calidad seleccionado, tiene una parte posterior de 13 pulgadas, está cosido y soldado, cuenta con forro interior de espuma, pulgar tipo ala y área de la palma y pulgar reforzado con cuero. Cosido con hilo Dupont™ Kevlar®. Este guante es aislado. ANSI Calor de contacto Nivel 3 (392 F o 200 C)

Especificaciones

Material:	Piel de Res
Color:	Azul
Textura primaria:	Suave
Palma de guante:	Reforzada
Dorso del guante:	Una sola pieza
Estilo de puño:	Guantelete
Material del estilo del puño:	Carnaza
Material:	Piel de Res

Grupo:	Guantes
Categoría:	Protección a manos y brazos
Línea:	MCR Safety Welding

Desempeño

Esterilidad:	No estéril
Puntuación de abrasión (ANSI):	4
Puntuación de pinchazo (ANSI):	4
EN 388: Puntuación CE - Abrasión:	X
EN 388: Puntuación CE - Corte:	X
EN 388: Puntuación CE - Desgarro:	X
EN 388: Puntuación CE - Punción:	X



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica