



The Safety Company

Sound Control

Protección auditiva pasiva

Modelo EXC

Principales Aplicaciones

Protege contra los riesgos diarios producidos por el ruido para evitar pérdidas de audición. El modelo EXC se puede equipar con distintas pantallas y es adecuado para la mayoría de los ambientes con ruido.

Características

Sus interiores moldeados proporcionan una muy segura atenuación del ruido, así como el máximo espacio posible en la orejera. El modelo con arnés proporciona una sujeción firme, estos son ajustables para satisfacer las necesidades personales, el sistema de anclaje de dos puntos asegura que la presión se distribuye de manera uniforme en las almohadillas. El modelo acoplado a casco, reduce la presión dando un alto nivel de confort, facilidad de empleo gracias a sus tres posiciones de uso y un buen agarre que facilita el ajuste incluso con guantes.

Protección Auditiva

- ° Valores de atenuación EXC con vincha
SNR 27 dB
NRR=24 dB
- ° Valores de atenuación EXC acoplado en casco,
SNR 26 dB
NRR=25 dB

Especificaciones

- ° Peso con arnés 232 g.
- ° Peso acoplado a casco 218 g.
- ° Cumple con estándares de norma ANSI S3.19 - 1974
- ° Cumple con estándares de norma EN 352 - 3

Información Para Pedidos

Protector Auditivo EXC montado al Casco
Protector Auditivo EXC con Vincha

P/N 216749
P/N 216748



Valores de atenuación EXC con vincha

ANSI S3.19 - 1974 (USA)

f (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR(dB)
Media	22	25	32	34	34	39	41	42	41	24
Desv. Std. (dB)	3,3	2,7	3,5	3,0	2,8	3,8	3,0	2,9	3,2	

EN 352 - 1

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR(dB)
13,7	11,2	19,1	25,7	29,7	32,0	36,8	39,0	27,0

Valores de atenuación EXC montado al casco

ANSI S3.19 - 1974 (USA)

f (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR(dB)
Media	18	22	29	32	34	36	39	42	41	25
Desv. Std. (dB)	2,6	2,2	2,3	2,6	2,5	3,4	3,5	4,3	3,6	

EN 352 - 3

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR(dB)
11,4	11,1	18,1	25,1	27,0	28,6	38,6	40,2	26,0



Atención al Cliente
The Safety Company

4727-4600 (int. 109 / 110)

ventas.argentina@msanet.com



Compañía MSA de Argentina S.A.

Avenida Gral. Belgrano 2470 - (B1611DVQ) Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina / Tel: 4727-4600 - Fax: 4727-4500