

BOTA DE TRABAJO
SKU: 302645

CLASIFICACIÓN: USO RUDO INDUSTRIAL

CONSTRUCCIÓN: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

TIPO DE PROTECCIÓN: PP + D (II + III)

HORMA: EEE

TALLAS: cm: 22-31 EUR: 36-45

USA: 4-13

GENERO: UNISEX


- **-10° C A 110° C**
- **ANTIDERRAPANTE**
- **ANTIBACTERIAL**
- **LIGERO**
- **FLEXIBLE**


RT-DualDensity

Sistema de doble densidad desarrollado para equilibrar amortiguación y soporte estructural.


Reflex System

Sistema Reflejante formado por hilos preteñidos. Combina una estética discreta con una máxima capacidad reflejante que garantiza visibilidad incluso en condiciones de muy poca luz.


Dielectric System

Sistema de protección diseñado para evitar la conducción de corriente eléctrica. Su composición no metálica actúa como barrera aislante, garantizando seguridad en entornos con riesgo eléctrico.


CORTE: RT-Shield Microfiber

Corte de alta tecnología, ligero, fresco y transpirable, que gracias a su composición es resistente a la penetración de líquidos, flexión, desgarre y abrasión.


FORRO: RT-Exhatomics

Forro altamente resistente a la abrasión compuesto por fibras de nylon y poliéster que brindan frescura, confort y un efecto térmico libre de humedad, con tratamiento de nanopartículas de plata que previenen la proliferación de bacterias y hongos.


PUNTERA DE PROTECCIÓN: RT-ArmorCap

Puntera de protección libre de metal y 100 % dieléctrica, fabricada en poliamida reforzada que combina ligereza con alta resistencia y protección frente a impactos y compresión. Su diseño ofrece un espacio preventivo para los dedos, mejorando el confort y reduciendo la presión en la parte frontal, además de brindar aislamiento térmico eficiente.


ENTRESUELA: PU-AirPro

Fabricado con Poliuretano Superflex de baja densidad, este material ofrece una excepcional comodidad ligera y una gran flexibilidad, adaptándose perfectamente a tus movimientos. Destaca por su excelente aislamiento térmico, manteniendo tus pies confortables en diversas condiciones, a la vez que es resistente a bajas y altas temperaturas.


SUELA: PU-ImpactPro

Poliuretano Superflex de alta densidad, compacto, que garantiza una mayor resistencia a la fricción, abrasión, aceites y gasolina. Su formulación, en conjunto con el diseño, aporta propiedades antiderrapantes y una excepcional absorción de energía de impacto en la parte del talón.


PLANTILLA: Antifatiga

Plantilla de poliuretano superflex ergonómico, amortiguadora e indeformable con la misma vida útil del calzado. Transpirable y antibacterial con nanopartículas de plata para gestión total de humedad e higiene.



Las especificaciones de protección están sujetas a condiciones generales y probadas en laboratorio, para mayor certeza, por favor solicite la asesoría antes de elegir su calzado.


USOS SUGERIDOS:

Construcción, Mecánica, Metalmecánica, Automotriz, Almacén / Logística, Transporte / Camioneros, Mantenimiento, Intendencia / Limpieza, Hotelería, Minería, Agricultura / Campo, Gasolineras, Ferroviaria, Ingenios azucareros, Aluminio / Aluminería, Curtiduría, Aeropuertos, Aeroespacial, Cosméticos, Laboratorios, Industrias químicas, Cementeras, Alimentaria / Panaderías, Maquilas / Ensambladoras, Herrería, Carpintería / Cancelaría, Tornos / Maquinados, Pintura, Plomería, Lavandería industrial, Alcantarillado / Agua potable y Logística / Reparto.